

水性含羟基聚丙烯酸分散体产品说明书

DN-3201

1、产品概述

DN-3201 为一款环氧改性胺环氧固化剂，含水量为 45%，与环氧乳液搭配使用，对各种金属底材具有优异的附着力，配制防锈漆具有优异的耐盐雾性能。

2、产品特点

- ① 漆膜性能优异，具有优异的耐介质和耐盐雾性能
- ② 附着力佳，硬度与柔韧性平衡
- ③ 活化期长，固化速度快
- ④ 成膜性能好

3、物性参数

项 目	指 标	备 注
外 观	黄色透明液体	目测
粘 度(mPa·s)	1000~5000	旋转粘度，25 °C
pH 值	8.5±1	pH 计
固含量(wt%)	50±2	1g/1h/125°C
活泼氢当量（g/mol）	320±10	理论值
离子类型	非离子	

4、储存

- ① 5-30°C阴凉密封储存，保质期 12 个月，防止过冷、过热和外来异物。
- ② 本品可经受短时间-18°C冷冻，解冻后虽不影响性能，但粘度可能会增加。长时间冷冻可使本品发生不可逆的破坏。长时间贮存在较高温度（如≥35°C），可能会导致粘度降低、粒径变大，甚至部分沉淀。菌类或藻类会使产品污染导致无法使用。
- ③ 产品自运输之日起 12 个月内为质保期。超过该 12 个月产品并不意味着不再符合指标或特性参数中的设定值，但建议对超过 12 个月的产品在使用前进行严格测试，我司对超过 12 个月产品不做任何承诺。使用者必须经过独自的评估试验后，决定产品是否用于专用用途。若有疑问或索取更多详细资料，请与本公司联系。

江苏德纳化学股份有限公司

<http://www.chinatianyin.com/>

第 1 页 共 1 页 南京市白龙路 2 号 南京江北新材料科技园